

Vonkajší priemer Outside Diameter [mm]	Hrúbka steny Wall Thickness [mm]	Vnútorný priemer Inside Diameter [mm]	Tolerancia vnút. priemeru Tolerance for inside diam. [mm]	Plocha prieč. prierezu Area of cross-section [cm ²]	Metrová hmotnosť Weight per meter [kg/m]
8 ± 0,08	1	6	± 0,10	0,28	0,173
	1,5	5	± 0,10	0,20	0,240
	2	4	± 0,15	0,13	0,296
10 ± 0,08	1	8	± 0,08	0,50	0,222
	1,5	7	± 0,12	0,38	0,314
	2	6	± 0,15	0,28	0,395
	2,5	5	± 0,15	0,20	0,462
12 ± 0,08	1	10	± 0,08	0,79	0,271
	1,5	9	± 0,10	0,64	0,389
	2	8	± 0,12	0,50	0,493
	2,5	7	± 0,15	0,38	0,586
	3	6	± 0,15	0,28	0,666
14 ± 0,08	1	12	± 0,08	1,13	0,321
	1,5	11	± 0,08	0,95	0,462
	2	10	± 0,12	0,79	0,592
	3	8	± 0,15	0,50	0,814
15 ± 0,08	1	13	± 0,08	1,33	0,345
	1,5	12	± 0,08	1,13	0,499
	2	11	± 0,10	0,95	0,641
	3	9	± 0,15	0,64	0,888
16 ± 0,08	1,5	13	± 0,08	1,33	0,536
	2	12	± 0,15	1,13	0,691
	2,5	11	± 0,12	0,95	0,832
	3	10	± 0,15	0,79	0,962
	1,5	15	± 0,08	1,77	0,610
18 ± 0,08	2	14	± 0,08	1,54	0,789
	2,5	13	± 0,15	1,33	0,956
	3	12	± 0,15	1,13	1,110
	1,5	17	± 0,08	2,27	0,684
20 ± 0,08	2	16	± 0,08	2,01	0,888
	2,5	15	± 0,15	1,77	1,080
	3	14	± 0,15	1,54	1,260
	4	12	± 0,15	1,13	1,580
	1,5	19	± 0,08	2,84	0,758
22 ± 0,08	2	18	± 0,08	2,55	0,986
	3	16	± 0,15	2,01	1,410
	2	21	± 0,08	3,46	1,130
25 ± 0,08	2,5	20	± 0,08	3,14	1,390
	3	19	± 0,15	2,84	1,630
	4	17	± 0,15	2,27	2,070
	1,5	25	± 0,08	4,91	0,980
28 ± 0,08	2	24	± 0,08	4,52	1,280
	3	22	± 0,15	3,80	1,850
	4	20	± 0,15	3,14	2,370
	2	26	± 0,08	5,31	1,380
30 ± 0,08	2,5	25	± 0,08	4,91	1,700
	3	24	± 0,15	4,52	2,000
	4	22	± 0,15	3,80	2,570
	2	31	± 0,15	7,55	1,630
35 ± 0,15	3	29	± 0,15	6,61	2,370
	4	27	± 0,15	5,73	3,060
	2,5	33	± 0,15	8,55	2,190
38 ± 0,15	3	32	± 0,15	8,04	2,590
	4	30	± 0,15	7,07	3,350
	2	38	± 0,20	11,34	1,970
42 ± 0,20	3	36	± 0,20	10,18	2,890
	4	34	± 0,20	9,08	3,750

Tolerancia hrúbky steny podľa EN 10305-4, t ± 10%
Dĺžka vstupných rúr: 4 000 – 6 000 mm

Tolerance of wall thickness in accordance with EN 10305-4, t ± 10%
Length of input tubes: 4 000 – 6 000 mm